DH6IF)4(%2-ASTIC È))

$XFXQSOLQHGRLWHQWRXFKUXQDXWUH$SSOLTXHUTHVEDGKWLLFDXSOXVP
SLHGVHQDYDQWGHFKDTXHURXOHDX/LVVHUOHUHPHQWOHVSOLVDXEDQWOHUHE
SRXUDVVXUHUXQHDGKUHQFHFRPSOWH)DLHXQUDFFRUGHPHQWGHPPSRDYHFOH
WUDYDLOSUFGHQW)DLUHFKHYDXFKUOHVH[WUFRLWVGHODIHXLOOHGXSOLPPSR
(VDFHUOHVFKHYDXFKHPHQWVGMHWWRREYDE)MARCHER)SUR)LES)PLIS)AVANT)QUE)
LADH6IF)4(%2-ASTIC)NAIT)REFROID,QVWDOOHUOHVVROLQVFRPPHH[L

RAVIER)) $SOLTXHUOMDGKWLI7+(50DVWLFVXUODQRXYHOOHVXUIDFHGXWRLWUDLVRQGH
OESL sNP SDQGUHLPPGLDWHPHQWGHOESL NP
GHUDYLHUQHXIEWSURSUHRXOESL NP GHODLWLHUFRQFDVVGDQV
OMDGKWLI/MDUDWGRLWWUHFRQIRUPHQDQRUPHS70'

3URFACE)LISSE&)RQVXOWHUYRWUHUHSUWHQWDQW7UHPFRSXUFRQQD°WUHOHPRGH
GMDSSOLFDWLRQTXLFRQYLHQWYRWRUHUQRRUDSKLTXH

/HVTXDQWLWWGMDGKWLI7+(50DVWLFSXUOHVDUQLWXUHVGMWDQFKLWUDFFRUGHPH
OHVVROLQVHWOHVGLYHUVHVDSSOLFDWLRQVGWDLOOHVWODFDSDFLWRLQLPDOHGH
VRQWSDVLQFOXVHVGDQVOHVWDX[GMDSSOLFDWLRQLQWHUSOLVHWGHFRXFKHGMWDQ

- 1HSDVXWLOLVHUDX[HQGURLWVRMHDXSHXWVMDFFXPOHU1HHVVLWHXQGUDQDHSRVLWLI
- 1H SDVHSRVHU DX[VROYDQWKXLOHRX DXWUHRQWDPLQDQWQRXVDQWQGRPPDHU OHMDWWLDX[
DVSKDOWH
- 1HSDVXWLOLVHUUXQLVRODQWGHSRUWWUHHSDQV36(RXFRQWHQDQWGX36(TXHOOHTXHVRLW
ODFRQILXUDWLRQGMLQVWDOODWLRQVDXMLOH36(HVWHQUEGDQVXQEWRQFHOOXODLUHVROD
- 1HSDVXWLOLVHUUXQLVRODQWLVRFDQXDWH/HVLVRODQWWLVRFDQXDWHVGRLYHQWHF
GMXQSDQQHDXGHSURWHFWLRQDG7XDW
- 1HSDVXWLOLVHUUXULVRODQWVKQROLTXHVTXHOOHTXHVRLWODFRQILXDWLRQGMLQVWDOODW
- &RQWUHFORXHUODPHPEUDQHGHIHXWHVXUOHVWRLWVDQWXQHSHQWHVXSLHXUHSRSLRX
SOXV1HSDVLQVWDOOHUVXUOHVWRLWVGRQWODSHQWHHVWVXSLHXUHSRSL
- 1HSDVLQVWDOOHUORUVTXHODWHPSWDWXUHDPELDQWHHVWLQIHULHXUHGRQLV
GMREVHUYHUXQHSURFGXUHDSSURSULHHGMDSSOLFDWLRQSDUWHPSVIURG3RUGHSOXVDPSOHV
GWDLOVFRQVXOWHUYRWUHUHSUWHQWDQW7UHPFR

35235,7‹	9$(8573(	07+2((66$
7HQHXUHQ&29RRLQVOHDXPRLQVOHVVROYDQWVH[HPSWV)	0 g/O	ASTM D3960
$ORQJHPHQW @ 77°F (25C)	800%	ASTM D412
5FXSWDWLRQDVWLQTXH	96 %	ASTM D412
3RLQWGHUPROVVHPHQW	195-205 °F (90-96 °C)	ASTM D36
HQVLW@ 77 °F (25 °C)	8 2 lb/gal (982 kg/m³)	ASTM D70
3RLQWGFODLU	525°F (274 °C) minimum	ASTM D92
)OH[LELOLWE$DVVHWHPSWDWXUH	18 °F (-8°C)	ASTM D3111
3QWUDWLRQ	51 dmm	ASTM D5
3QWUDWLRQDSUVHSRVLWLRQ0DFKOHU	497 dmm	ASTM D6152

9RWUHUHSUWHQWDQWDRQDO7UHPRSHXWYRXVIRUQLUGHSOXVDPSWDLOVFRQVLQHVGMHQWLHQDSSURSULHWGXVHWKRGHVMHQWUHLHQSHXVMHQWDQDUL
GHVFRQGLWLRQWWSFXOLUHVLHQWSHFWLRQWRGXLHVUDDLRQFRUWHPHVXUHV
SUWHQWLYHVWRQUWHLQWDWHGGMXQSURJDPPHGMHQWUHPHWDEHQHIILF

/LUHDWWHQWLRQDHWXHWFRQWHQWHQDQWHVVLDDXWHVGHPDQGHSUHQGUH
FRQDLVVDQFHGHVLQHVGHDQWGHVXLWHXOWDQWGMXWLOLVDWGXLW

9RWUHUHSUWHQWDRQDO7UFRQFRODERLQDYHFOHSURQHOODGLRQGHV
VHUYLFHVWHFKQLTXHVSHXYRXGLGHUYRRQGLWRQVEHVRLQSVILLTXHVHWG
«ODERUHUHGHVRPPDQGDWLRQVSRXOHVDVILDOHV

7UHPFRHVWXQHPUTXHGSRVHDX{ WDWV8QLVGHFFRLF
/HVUHQVHLQHPHWRXUQLQHVGHWWHHFKHWHFKQHPSODFHXWDUHVUHQHWHWHFKQLTXHVXEOLSURHQWRQHUHVDSSOLFDWLRQ
HWVRQSDSSOLFDWLRQ
/HVLQIRUPDWLRQVPDWLDLEXYHUHGRFXPHQWGHRQWLWXHQWXHQQLOHWRQWXMXQQLOHWRQWUHFRQDLVVDQFHYLGLTXHVHWHDFWH
XIDLWXHOHFW« WKRGHVGMXWLOLVQWKRQFRQWUDFWHFR1(211(1, 725,6($&81($7,({48$7(0$&+1(
28{&219(1$&(81%873$7, &8/,(5287287$ 875($7,285(356(17$21(; 35(66(28,03/,& ,7(&21&(51$7& (
3528,7/M(; &(37,21(6&21)250,7/M&+ 7 ,//21(3528,77 (67$75(0& 2 /MDFKHWHHXWXWLOLVDWDFHXWHQWOHHLGXRG
GLQVFHVFRQGLWHWDWDWHWXHGHGXWGHOHOVVXHGRDDLGHHS HUVRHGHUVRDELOLWXQXQGHODDQGQGH
OMHQWUHSRVDHOXWXWLQGXGXERGXLWHWSHXPSRUWHQHOVVPDQDGHHQWUHSRVHUQHWHWHQOHV
VHFLLFDWLRQ7(0&21(3(87(1 $&81&(5(7(185(63216%/, (200$6' ,5(& 7628,1'5 (&76'28/$7(7287%5,6
{$7,($ 167286/(&& /$(63216%,/, 7‹ {75(0&26(/,0 ,7(621&+2,{5(03/&(528{5(0%285 6(5/(6%,(16
35‹ 6(17$781($ 87(%5,&$,21 95‹